

# KIKKO MAX



## UNE PLUS GRANDE CAPACITÉ POUR UN PLUS GRAND CHOIX

Kikko Max est la version grand format du célèbre modèle H&C Kikko. Conçu pour être accouplé à la machine à spires Snakky Max ou à d'autres modèles Necta, Kikko Max constitue l'un des éléments d'un tandem parfait de la distribution. Kikko Max présente non seulement un changement en termes de taille, mais également de la zone de sélection et de paiement, créant ainsi une expérience plus conviviale pour l'utilisateur. Une capacité gobelets plus grande permet de satisfaire un éventail de goûts très large. Cette solution est conçue pour les sites de taille moyenne.

## ELECTRONIQUE & MAINTENANCE

- Electronique 16 bits avec Flash EPROM 4 Mb
- Display alphanumérique incliné, 4 lignes x 20 caractères
- Gestion programmable de la phase de mixage - possibilité de personnalisation
- Nouvelles solutions pour faciliter le nettoyage et l'entretien

## SYSTEMES DE PAIEMENT

Kikko Max est prédisposé pour l'installation de systèmes de paiement fonctionnant avec les protocoles EXECUTIVE et MDB et le montage de valideur.

Il est possible d'installer simultanément :

- un monnayeur-rendeur ou un valideur
- un lecteur de billets
- un système de paiement cashless à clé et/ou à carte

## LES ACCESSOIRES

Kit de détection gobelet (de série)

Kit réchauffeur convoyeur de poudre (de série)

Kit compteur mécanique

Kit couvercle caisse à monnaie

Kit éclairage réceptacle à gobelets

Kit auto-alimentation

Groupe Froid poudre

Kit de connexion master-slave

Kit GSM

Kit Jack RS232



Accessibilité interne optimale

CAPACITES	
Gobelets (Ø 70-71 mm)	620
Spatules (95/105 mm)	550
Nombre de bacs	6 EX / 7 IN
Nombre de sélections/ présélection sucre	16 + 1
Chaudière expresso	0,6 l
Chauffe-eau instant	2 l
Café en grains	3,2 kg
Café soluble	0,9 kg EX / 1,2 kg IN
Chocolat	5,2 kg
Lait	2,6 kg
Thé	3,2 kg
Sucre	4 kg

CARACTÉRISTIQUES	
Hauteur	1830 mm*
Largeur	540 mm
Profondeur	650 mm
Encombrement porte ouverte	1120 mm
Poids	+/- 126 kg
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance installée	1800 W
Pression sur réseau d'eau (Avec prise mâle de 3/4" gaz)	entre 0,5 et 8,5 bar

\*pieds réglables : + 10, - 10 mm



CONFIGURATIONS		
KIKKO MAX ES 6 (Groupe Café + 5 bacs)		KIKKO MAX IN 7 (7 bacs produits solubles)
Café expresso	☑	Café court
Café long expresso	☑	Café long
Café expresso au lait	☑	Café au lait
Café expresso macchiato	☑	Café macchiato
Cappuccino expresso	☑	Cappuccino
Cacao	☑	Cacao
Cacao + fort	☑	Cacao + fort
Cacao + lait	☑	Cacao + lait
Café Déca/Instant court	☑	Café Déca/Instant court
Café Déca/Instant long	☑	Café Déca/Instant long
Café Déca/Instant au lait	☑	Café Déca/Instant au lait
Cappuccino Décaféiné/Instant	☑	Cappuccino Décaféiné/Instant
Thé Citron/Potage	☑	Thé Citron
Lait/Eau chaude	☑	Potage
Gobelet seul	☑	Lait/Eau chaude
Sans gobelet	☑	Gobelet seul

CONSOMMATION INDICATIVE	
<b>Version Espresso</b>	
A température atteinte	51,71 Wh
Pour chaque heure de stand-by	100 Wh
<b>Version Instant</b>	
A température atteinte	174,1 Wh
Pour chaque heure de stand-by	88,7 Wh

**N&W GLOBAL VENDING S.A.S.**

5, rue Georges Pompidou  
Z.A. des Vingt Arpents  
F-77990 Le Mesnil Amelot  
Tél. +33 (0)1 60 54 68 88  
Fax +33 (0)1 60 54 68 89



**N&W GLOBAL VENDING S.p.A.**

Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italie  
Tél. +39 035 606111 - Fax +39 035 606519



www.nwglobalvending.fr